

### Schröder S 11/24 P2-12,8 Rollkranaufleger, Obj.-Nr.: 0556/22



#### Daten

<b>Fahrgestellnummer</b>	W09SXP335NWS27623	<b>Achsen</b>	3
<b>Zulässiges Gesamtgewicht [kg]</b>	35.000	<b>Reifenzustand</b>	100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%
<b>Leergewicht [kg]</b>	7.680	<b>Reifengröße</b>	385/65 R 22,5, 385/65 R 22,5, 385/65 R 22,5
<b>Nutzlast [kg]</b>	27.320	<b>Federung</b>	Luft
<b>Erstzulassung</b>	02.01.2023	<b>Laderraumlänge [mm]</b>	12.850
		<b>Laderraumbreite [mm]</b>	2.480
		<b>Laderraumhöhe [mm]</b>	1.000
		<b>Ladevolumen [m³]</b>	31



Eschen Nutzfahrzeuge GmbH · 3-K-Weg 7 · 28816 Stuhr

**Telefon** +49(0)4206 - 41 58 0  
**Fax** +49(0)4206 - 41 58 10  
**E-Mail** info@eschen-nutzfahrzeuge.de

**Krandetails** • Kennis Typ K 16-R/71-3 new • verfahrbarer LKW-Ladekran • Gewicht: 3.500 kg • Serien-Nr. 301765 • Ausladung minimal: 3,50 m • Hebevermögen: 4.500 kg • Ausladung maximal: 7,10 m • Hebevermögen: 2.100 kg • **Kranarmsystem faltbar nach rechts** • Motor auf der linken Seite • Schwenkbereich 400 ° • Hatz Silentpack 2-Zylinder Dieselmotor Typ: 2 L 41 C • inkl. 30 ltr. Pumpe • Kranvorderwand aus Aluminium • Kombitank 100 ltr. Öl und 32 ltr. Diesel • hydr. Lastmomentbegrenzung • Hebelbedienung (5 Steuerhebel, 2 Pedale) • **mech. Verriegelungsbolzen für das Kranfuhrwerk • voll hydr. Abstützung** • Abstützbreite: 5.400 mm • Ansteuerung der Abstützung elektr. / hydr. vom Hochsitz aus • Kranlackierung: RAL 9001 **Fahrzeuginnenraumdetails** • mt Führungsschienen für Rollkran bis (max. 16. to./m) • Bordwandlänge: ca. 12.100 mm • Sattelhöhe; ca. 1.160 mm • Kran-Spannweite: 1.300 mm • Führungsschienen für Rollkrane aus Spezialstahl in den Längsträgern integriert • 2 Reihen Lochschienen zur Ladungssicherung • 2-Zoll-Königszapfen nach DIN von unten schraubbar • teleskopierbare Zweigang-Sattelstützen • feste Kranschienen am Heck ca. 350 mm • Diagonalkreuz zwischen den Längsträgern • Bodenrahmen Multiloch eckig • kann bei geschlossenen Bordwänden gegurtet werden • 1 Zurrschiene mittig im Siebdruckboden eingelassen • BPW-Achsen • Scheibenbremse • Luftfederung • Achslift • EBS-Anlage • 1-Stangen-Lenkung der letzten Achse • mech. Fabr.: Tridac • Aluminium-Felgen poliert • Stirnwand aus Aluminium 1.465 mm • Seitenwände abnehm- und abklappbar • 4 Paar abklapp- und abnehmbare microverzinkte Kinnegrip-Rungen • Bordwandhebehilfe pro Teilung • 1 St. Werkzeugkasten Edelstahl 1.200 x 500 x 500 mm • 1 St. Werkzeugkasten Edelstahl 800 x 500 x 500 mm • Ladeboden 27 mm Siebdruckplatte • Auftritt am seitr. am Heck links und rechts mit Kinnegrip-Handgriff • Abschleppkupplung am Heck • Ersatzradhalterung in Korbausführung • je Seite 3 St. 3-Kammer-Rundleuchten in LED-Technik • zusätzl. 2 St. LED-Rückfahrscheinwerfer • 2 St. LED-Rückfahrscheinwerfer im Bereich der Sattelstützen • 1 St. LED-Rundumleuchte am Heck montiert • 2 St. Warnblitzer LED im Heckbereich montiert • geschaltet über den Rückwärtsgang • Feuerverzinkung Fahrgestell und Außenrahmen • Lackierung: RAL 9010 • LaSi Zertifikat DIN EN 12642 Code SL Anhang A

Alle Angaben ohne Gewähr  
Zwischenverkauf vorbehalten



Für mehr Infos, bitte scannen

**Preis**  
Auf Anfrage



Eschen Nutzfahrzeuge GmbH  
3-K-Weg 7  
D-28816 Stuhr / Groß Mackenstedt  
Geschäftsführer: Marc Eschen

Sitz der Gesellschaft: Stuhr  
Eingetragen: Amtsgericht Walsrode  
HRB 204538  
USt.-IdNr.: DE 116992629

Kreissparkasse Syke  
Kto.Nr.: 1012024244 ; BLZ: 291 517 00  
IBAN: DE03291517001012024244  
BIC-SWIFT: BRLADE21SYK